Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Автоматическая термоусадочная линия FM-450FQLM + BSN4020





Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Автоматическая упаковочная линия FM-450FQLM + BSN-4020 - это комплексное решение автоматической упаковки в термоусадочную плёнку.

Основные характеристики автоматической упаковочной линии FM-450FQLM + BSN-4020

Станок для автоматической запайки и обрезки пакетов FM-450FQLM – представляет собой резак L-образной формы с функцией подъездного стола.

Подъездной стол обеспечивает плавный переход продукции с подводящего конвейера на отводящий транспортёр. Это дает возможность упаковывать больший ассортимент продукции, например товара имеющего круглую форму, а так же мелкоштучный продукт.

Аппарат используется для упаковки продуктов различных категорий, включая пищевые продукты, фармацевтические препараты, косметику, бытовую химию и другие товары.

Подходит для штучной упаковки: лотков, коррексов, коробок, книг, журналов, альбомов, электрокомпонентов, бытовых предметы и т.п. Для групповой упаковки используется лотки или коррексы, либо продукт должен быть расположен рядом, либо друг на друге.

Управление машиной осуществляет PLC контроллер. Установлена панель оператора с интуитивной настройкой. Все электронные компоненты ведущих японских производителей. В конструкции машины применяется дополнительная изоляция, которая препятствует чрезмерному нагреву корпуса.

Ширина плёнки высчитывается по формуле – Ширина продукта (мм)
+ Высота продукта (мм) + 100 мм

Базовые функции и преимущества:

1. Может работать с низким продуктом
2. Защита от попадания твёрдых предметов под резак
3. Панель оператора на английском языке, все основные настройки расположены на одном экране

Термотоннель BSN-4020C – предназначен для усадки термоусадочной плёнки под воздействием температуры в момент прохождения через него продукции.

В качестве упаковочного материала могут применяться различные виды термоусадочной пленки – POF, PE, PVC, PP.

Оснащён сплошным роликовым конвейером, ролики обернуты высокотемпературным покрытием. Устойчив к механическим и температурным нагрузкам. Установлены 2 рассеивающих вентилятора, для поддержания стабильной температуры в рабочей зоне.

Базовые функции и преимущества:

- Регулируемая скорость конвейера;
- Управление температурой при помощи термоконтроллера.

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Наличие	В наличии
Подъездной стол	Есть
Максимальная длина продукта	Длина + высота (высота < 120 мм) < 400 мм
Максимальная ширина продукта	Ширина + высота (высота < 120 мм) < 300 мм
Максимальная высота продукта	120 мм
Размер ножа (ДхШ)	550x450 мм
Размер камеры (ДхШхВ)	1200x400x200 мм
Максимальная нагрузка на конвейер термотоннеля	До 20 кг
Давление воздуха	0.5-0.7 mPa
Питание	230 В и 380 В
Общая мощность	10.35 кВт
Габариты (ДхШхВ)	3250x800x1450 мм
Общий вес	380 кг

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Автоматическая термоусадочная линия FM-450FQLM + BSN4020	1	855 000
Итого за товары		**1**	**855 000**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Автоматическая термоусадочная линия FM-450FQLM + BSN4020	На складе в Москве

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

100% предоплата.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX