Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Автоматическая термоусадочная линия FM-750BF + BSN-7030SL





Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Автоматическая упаковочная линия FM-750BF+BSN-7030SL представляет собой эффективное решение для широкого спектра применений в упаковке продуктов питания и промышленных товаров в ПОФ пленку.

Основные характеристики автоматической упаковочной линии FM-750BF+BSN-7030SL

Машина используется для упаковки продуктов различных категорий, как пищевых, так и непищевых.

Наличие оптического барьерного датчика, позволяет автоматически определять длину продукта.

Управление машиной осуществляет PLC контроллер с функцией синхронного управления движением и панель оператора с интуитивной настройкой.
Реализована функция защиты от попадания твёрдых предметов в резак, что значительно увеличивает срок службы оборудования.

Типовые примеры распространенных категорий для упаковки методом термоусаживания:

Подходит для штучной упаковки: коробок, книг, журналов,
альбомов, электронных компонентов, бытовой и автомобильной химии, косметики,
бытовых предметов и

Для групповой упаковки используются лотки, подложки или корректоры,
либо продукт должен быть расположен рядом, либо друг на друге (если продукт обладает устойчивой плоскостью для формирования стопок).

Коротко о принципе работы:

Станок работает по принципу беспрерывной боковой запайки и обрезки термоусадочной пленки. Пленка подается непрерывно с рулона.

Процесс начинается с подачи продукта конвейером (или вручную оператором) на упаковочный стол, где осуществляется его позиционирование перед подачей в зону запайки.

Далее пленка проходит над продуктом, образуя вокруг него оболочку,
после чего боковые края пленки соединяются и термосвариваются.

Запаянные термоусадочные пакеты с продукцией, сразу двигаются к месту термической обработки в термотоннель.
Внутри камеры термотоннеля, предварительно прогретой до температуры плавления ПОФ пленки, упаковка равномерно
термоусаживается вокруг продукта, плотно облегая его со всех сторон.

Преимущества автоматической упаковочной линии FM-750BF+BSN-7030SL

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Основные преимущества перед термоусадками с L-образным принципом запайки:

□□ Непрерывная боковая запайка

□□ Без ограничения по длине продукта

□□ Оптимальное решение для упаковки длинной продукции

Термотоннель BSN-5030SL предназначен для групповой и индивидуальной упаковки в термоусадочную пленку.

В качестве упаковочного материала могут применяться различные виды термоусадочной пленки – PVC, POF и аналогичные им.

Термоусадочный тоннель оснащён сплошным роликовым конвейером, ролики обернуты высокотемпературным покрытием, устойчив к механическим и температурным нагрузкам. Установлены 2 рассеивающих вентилятора, для поддержания стабильной температуры в рабочей зоне.

Внутренние стенки машины изготовлены из нержавеющей стали, имеют равномерный нагрев, минимальную теплопотерю, что гарантирует увеличенный срок службы.

Комплектация FM-750BF:

1 Механизм беспрерывной боковой запайки;

2 Сенсорный экран;

3 Барьерные датчики OMRON;

4 PLC;

5 Набор запасных запчастей.

Комплектация BSN-7030SL:

1 Температурный контроллер;

2 Два рассеивающих вентилятора;

3 Роликовый конвейер.

Дополнительные опции:

- Накопительный стол упакованной продукции

- Автоматический аппликатор этикеток

- Автоподача продукта

- Конвейерная система по ТЗ, под ваши задачи.

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Наличие	В наличии
Максимальная длина продукта	Без ограничений
Максимальная ширина продукта	600 мм
Максимальная высота продукта	250 мм
Размер камеры (ДхШхВ)	1200x700x300 мм
Максимальная нагрузка на конвейер термотоннеля	До 20 кг
Давление воздуха	0.6-0.8 mPa
Питание	230 В и 380 В
Общая мощность	14 кВт
Габариты (ДхШхВ)	3550x1100x1550 мм
Общие габариты линии	4750x1100x1550
Общий вес	550 кг

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Автоматическая термоусадочная линия FM-750BF + BSN-7030SL	1	1 635 000
Итого за товары		**1**	**1 635 000**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Автоматическая термоусадочная линия FM-750BF + BSN-7030SL	На складе в Москве

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

100% предоплата.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX