Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Двухкамерная вакуум-упаковочная машина DZ-500/2SB с подачей защитного газа





Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Промышленный двухкамерный вакуумный упаковщик DZ-500/2SB с подачей защитного газа - это высокоэффективное оборудование, предназначенное для упаковки продуктов в вакуумную среду. Широко используется в пищевой промышленности, а также в других отраслях, где требуется длительное хранение продуктов. Вакуумная упаковка также защищает продукты от окисления, усушки, бактерий и влаги.

Особенности двухкамерного вакуумного упаковщика DZ-500/2SB с подачей защитного газа

Упаковщик имеет два режима работы: обычная вакуумация и вакуумация с последующей подачей защитного газа. Функция подачи защитного газа даёт ряд преимуществ: увеличенный срок хранения по сравнению с обычной вакуумной упаковкой, отсутствие деформации пакера (замещение кислорода в пакете на модифицированную газовую среду).

В каждой камере имеются две запаечные планки (всего 4). Перекидная крышка позволяет одновременно производить вакуумирование и укладку продукции в свободную камеру. Длина каждой запаечной планки - 500 мм, ширина шва - 10 мм.

Процесс упаковки:

1. Откачка воздуха из камеры.
2. Подача защитного газа.
3. Запайка пакета.

Преимущества промышленного двухкамерного вакуумного упаковщика DZ-500/2SB

1. Универсальность: подходит для различных типов продуктов, включая мясо, рыбу, овощи, фрукты и даже готовые блюда.
2. Высокая производительность: двухкамерная система позволяет упаковывать большее количество продукции в сравнении с однокамерными упаковщиками.
3. Надежность: промышленные вакуумные упаковщики изготавливаются из пищевой нержавеющей стали 304, установлен мощный промышленный вакуумный насос, что гарантирует увеличенный срок службы.
4. Простота в использовании: управление оборудованием осуществляется с помощью интуитивно понятного интерфейса, что позволяет быстро настроить параметры упаковки даже неквалифицированному персоналу.

Нестандартные и комплексные решения:

Если вы не нашли нужную вам опцию в описании или нужна комплексная автоматизация производства – оставьте заявку в форме обратной связи или позвоните нам. Наши инженеры индивидуально рассмотрят ваш запрос и найдут решение любых производственных задач "под ключ".

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Мощность вакуумного насоса	1.8 кВт
Производительность вакуумного насоса	40 куб./час
Кол-во запаечных планок в камере	2 (всего 4)
Ширина запаечного шва	10 мм
Длина запаечной планки	500 мм
Размер вакуумной камеры (ДхШхВ)	560x540x115 мм
Материал исполнения	Пищевая нержавеющая сталь 304
Подача защитного газа	Есть
Питание	380 В
Габариты (ДхШхВ)	1260x610x850 мм
Вес	220 кг

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Двухкамерная вакуум-упаковочная машина DZ-500/2SB с подачей защитного газа	1	180 000
Итого за товары		**1**	**180 000**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Двухкамерная вакуум-упаковочная машина DZ-500/2SB с подачей защитного газа	50 рабочих дней

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

50% предоплата, 50% при поступлении оборудования на склад поставщика.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX